

[Startseite](#) » [Produkte](#) » [Kühlung](#) » [InRack Direct Expansion](#)



## InRow SC System 1 InRow SC 50Hz 1PH, 1 NetShelter SX Rack 600mm, and Rear Containment

**Part Number:** RACSC101E



### Technical Specifications

<b>Kühlsystemtyp</b>	<b>Luftgekühlt, geschlossene Bauweise</b>
Kühlennennleistung	6.50 kW
Entering Coolant Temperature	
Kühlmittel	R410A
Relative Luftfeuchtigkeit am Eingang	
Lufttemperatur am Eingang	96.0 °F (35.56 °C)
Kühlmitteldruckabfall	
Kühlmitteldurchflussrate	
<i>Gilt für Betrieb auf Normalnull</i>	

### Allgemein

Kompressortyp	Rotation
Luftzufuhr	Rückfluss auf Rückseite
Kältemittelfüllung	1.0 KG
Luftstrom	566.34 lps
Stromverbrauch beim Einschalten	65A
Kondensat-Pump-Kapazität	0.000 lps

### Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Nominelle Eingangsspannung	200,208,220,230
Eingangsleistung	2390 Watt
Eingangsfrequenz	50 Hz
Rackhöhe	42U
Eingangsanschlußart	IEC 309 16A 2P+E

#### Kommunikation & Management

Control panel	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
---------------	--

#### Abmessungen

Maximale Höhe	1991.00 mm
Maximale Breite	900.00 mm
Maximale Tiefe	1273.00 mm
Nettogewicht	331.68 KG
Farbe	Schwarz

#### Umgebung

Lagerungstemperatur	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	80.00 dBA

#### Conformance

Standardgarantie	1 Jahr (nur Teile)
------------------	--------------------

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved