



**APC Smart-UPS  
XL 1400VA RM  
3U 230V - Black**

**Part Number:**  
SU1400RMXLIB3U



## Ausgang

Ausgangsleistung	1050 Watt / 1400 VA
maximale Ausgangsleistung	1050 Watt / 1400 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Less than 5% at full load
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
Wellenfaktor	up to 5 : 1
Wellentyp	Sine wave
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC 320 C13  (3) IEC Jumpers



## Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	176 - 282V
Input voltage adjustable range for main operations	168 - 302V

## Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	<a href="#">RBC25</a>
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Hinweis zur Akkuaustauschkassette	UPS and XL Battery Pack use different RBC. SU24RMXLBP2U uses RBC26.
übliche Betriebsdauer bei halber Last	23.4 minutes (525 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	6.6 minutes (1050 Watt)
Runtime Chart	<a href="#">Smart-UPS XL</a>
Zusätzliche Möglichkeiten für	<a href="#">APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V - Black</a>

## Kommunikation & Management

Schnittstelle	DB-9 RS-232
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)	Optional

## Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	480 Joule
Filterung	Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	--

## Abmessungen

Maximale Höhe	130.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	394.00 mm
Rackhöhe	3U
Nettogewicht	31.82 KG
Versandgewicht	38.64 KG
Versandhöhe	346.00 mm
Versandbreite	584.00 mm

Versandtiefe	524.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Palletten	12.00

## Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 85%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	48.00 dBA
Online thermische Auflösung	155.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

## Conformance

Begutachtung	C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)