

**Rack PDU
Extender,
Basic, 2U,
32A, 230V,
(4) IEC C19
Part
Number:
AP7585**



Technische Daten

Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	32
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C19

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3-wire
Kabellänge	28 feet
Maximum Input Current per phase	32 A
Load Capacity	7,360 VA

Abmessungen

Nettogewicht	9 lbs. (4 kg)
Maximale Höhe	3.50 inches (8.89 cm)
Maximale Breite	17.20 inches (43.69 cm)
Maximale Tiefe	3.50 inches (8.89 cm)
Versandgewicht	11 lbs. (5 kg)
Frachthöhe	6 inches (15 cm)
Frachtbreite	20.50 inches (52.07 cm)
Frachttiefe	20.50 inches (52.07 cm)
Farbe	Black

Umgebung

Operating Environment	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 meters)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %

Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 meters)
-------------------	---------------------------------

Conformance

Begutachtung	CE, VDE
--------------	---------

Standardgarantie	2 years repair or replace
------------------	---------------------------
