



**Rack  
PDU  
Extender,  
Basic,  
2U, 32A,  
230V, (4)  
IEC 309-  
32**



**Part  
Number:  
AP7586**

## Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw	32A
per Phase	
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 309

## Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3-wire
Kabellänge	8.53 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximum Input Current per phase	32A
Load Capacity	7360 VA

## Abmessungen

Nettogewicht	4.10 KG
Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	437.00 mm

Maximale Tiefe	89.00 mm
Versandgewicht	5.00 KG
Versandhöhe	152.00 mm
Versandbreite	521.00 mm
Versandtiefe	521.00 mm
Farbe	Schwarz

## Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0%
Storage Elevation	0-15000 Meter

## Conformance

Begutachtung	CE, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Environmental Compliance	RoHS

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved