



GERMANY

- [Hilfe beim Kauf](#)
- [View Cart](#)
- [Order Status](#)
- [Log In](#)
- [Kontakt](#)
- [Change Country](#)

[STARTSEITE](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#) [SERVICE](#) [SELECTOR](#)

[Products](#) >> [Power Distribution](#) >> [Power Cords](#) >> [AP9870](#)

# Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 to C14

Teil Nr. : AP9870



[Zum Warenkorb hinzufügen](#)

[Print](#) [e-mail](#)

## Product Overview

Description

UPC Code

731304107897

## Ergebnis

Maximum Total Current Draw per Phase

10 A

Ausgangsanschlüsse

(1) IEC 320 C13



Overload Protection

No

## Eingabe

Nominelle Eingangsspannung

120, 208, 230

Eingangsfrequenz (Hz)

50/60 Hz

Eingangsanschlußart

IEC-320 C14

Kabellänge

8.2 feet

Acceptable Input Voltage

90-250 VAC

Maximaler Netzstrom	10 A
Maximum Input Current per phase	10 A

**Abmessungen**

Nettogewicht	0.50 lbs ( 0.23 kg)
Nettohöhe	1.50 inches ( 3.81 cm)
Net Width	3.00 inches ( 7.62 cm)
Nettotiefe	8.00 inches ( 20.32 cm)
Shipping Weight	0.65 lbs ( 0.30 kg)
Frachthöhe	2.00 ( 5.08 cm)
Frachtbreite	4.00 inches ( 10.16 cm)
Versandgewicht	8.00 inches ( 20.32 cm)
Farbe	Black
Palette Units	600.0

**Umgebung**

Betriebstemperatur	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 ft (0-3000 m)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 ft (0-15000 m)

**Conformance**

Begutachtung	CSA, UL Listed, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz

\* Without TAX/VAT



Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Startseite](#) | [Produkte](#) | [Support](#) | [Service](#) | [Selector](#)  
[Hilfe beim Kauf](#) | [Kontakt](#) | [Privacy Policy](#)